


→ Descalcificador automático volumétrico, bajo consumo

VD8

(Ref. 960449)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	VD8
CÓDIGO	960449
VOLUMEN DE RESINA	8
CAUDAL DE TRABAJO	0,9 m³/h
DUREZA MÁXIMA	40 °HF
CONFIG. BAJA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	0,48 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	18°HFxm³
CONFIG. MEDIA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	0,63 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	25°HFxm³
CONFIG. ALTA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	0,96 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	30°HFxm³
RANGO DE TEMPERATURAS	4-35°C
RANGO DE PRESIONES	2,5-8 bar
CLASSIFICACIÓN DE PRESIÓN	
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220V/ 50Hz -24VAC
POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL	4W

PROGRAMADOR
ELECTRÓNICOVÁLVULA
MEZCLADORABY-PASS
INTEGRADOPROGRAMADOR
MULTILINGÜEACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712WLG (B-60326279), es miembro de la
Water Quality Association.La comercialización de equipos de
tratamiento de aguas y electrodomésticos,
así como el diseño e impartición de
formación no reglada relacionada con la
tecnología de los equipos comercializa-
dos, están certificados y son conformes
a la norma UNE-ISO-9001 para WLG
(B-60326279).WLG (B-60326279) es socio de Aqua
España, perteneciendo esta
asociación a Aqua Europa
(Federación de asociaciones
nacionales europeas).WLG (B-60326279), posee la
concesión de la autorización de
Operador Económico Autorizado
(OEA), con el número
ESAE0F18000008U6 y fecha de
entrada en vigor de la autorización
13/02/2018.